

UZIN SOL K 205**Κόλλα επαφής****1. Ταυτότητα Ουσίας/Μίγματος**

1.1 Ονομασία προϊόντος
UZIN SOL K 205 Κόλλα επαφής

1.2 Προμηθευτής
ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε.
"UZIN Hellas"
14ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Βέροιας
570 11 Ν.Αγχίαλος, Θεσσαλονίκη
+302310722991-2 fax +302310722571

Τηλέφωνα Επείγουσας Ανάγκης

Κέντρο Δηλητηριάσεων 210/7793777

2. Πληροφορίες για τα συστατικά

Χημική Περιγραφή

Παρασκεύασμα κόλλας με βάση πολυχλωροπρένιο, και εύφλεκτους οργανικούς διαλύτες.

Χημική Ονομασία	% κ.β.	No-CAS	EINECS-No	Κλάση Επικινδυνότητας
Οξικός αιθυλεστέρας	5-10	141-78-6	205-500-4	F, Xi R11, 36, 66, 67
Τολουόλη	15-20	108-88-3	203-625-9	F, Xn R11, 20
Εξάνιο	25-35	110-54-3	203-777-6	F, Xn, N R11-38-48/20-51/53-62-65-67
Ακετόνη	10-20	67-64-1	606-001-00-8	F R11, 16, 18, 44
Τριχλωραιθυλένιο	5-10	79-01-6	201-167-4	Xn, N R40

3. Επισήμανση Κινδύνων

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ισχύουσες πληροφορίες, το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει σε ικανή συγκέντρωση επικίνδυνες ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται από την οδηγία της Ε.Ε. που αφορά την ταξινόμηση και επισήμανσή τους.

F Πολύ εύφλεκτο

Xi Ερεθιστικό

N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Ειδικές φράσεις ασφαλείας:

R 11 Πολύ εύφλεκτο

R 18 Κατά τη διάρκεια χρήσης μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μίγματα αέρα-ατμών.

R 20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται

R 66 Επαναλαμβανόμενη έκθεση στο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία ή λύση δερματικών ιστών

R 67 Ατμοί μπορεί να προκαλέσουν νύστα και ζαλάδα

4. Πρώτες Βοήθειες

Εισπνοή Χρησιμοποιείτε το παρασκεύασμα σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Δέρμα Ερεθίζει το δέρμα ή επαφή με το παρασκεύασμα. Μετά από επαφή με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι.

Μάτια Μετά από επαφή με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετό χρόνο περίπου 15 λεπτά, προσπαθώντας να τα διατηρήσετε ανοιχτά. Αν ο ερεθισμός δεν υποχωρήσει ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Κατάποση ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ. Μη χορηγήσετε τίποτε στοματικά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

UZIN SOL K 205**Κόλλα επαφής****5. Μέτρα Πυρόσβεσης**

Κατάλληλη πυρόσβεση	Διοξείδιο του άνθρακα (CO ₂) Πυροσβεστήρας ξηρής κόνεως Αφρός Χώμα /Άμμος Υδατικό νέφος
Ακατάλληλη Πυρόσβεση	Πίδακας νερού

Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθεί ελεύθερο HCl.

6. Αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Μέθοδος Καθαρισμού

Σκουπίστε το προϊόν. Ξύστε τα υπολείμματα με άμμο ή χώμα και απομακρύνετε τα. Το προϊόν είναι εύφλεκτο. Μην πετάτε τα κενά δοχεία.

7. Χειρισμός & Αποθήκευση**7.1 Χειρισμός**

Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, γάντια (βουτύλ-/νιτρίλ καουτσούκ) και γυαλιά/μάσκα. Αερίζετε καλά το χώρο εργασίας. Απομακρύνετε το από κάθε πηγή ανάφλεξης- μην καπνίζετε.

7.2 Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το προϊόν καλά κλεισμένο στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό χώρο. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα ή άλλα καταναλωτικά προϊόντα.

8. Έλεγχος έκθεσης στο προϊόν

Συστατικά με περιοριστικές τιμές έκθεσης επαγγελματικών συνθηκών :

Χημική Ονομασία	% κ.β.	No-CAS	EINECS-No	OEL (ppm)
Οξικός αιθυλεστέρας	1-5	141-78-6	205-500-4	400
Τολουόλη	15-20	108-88-3	203-625-9	50
Εξάνιο	25-35	110-54-3	601-007-00-7	500
Ακετόνη	10-20	67-64-1	606-001-00-8	1250
Τριχλωραιθυλένιο	5-10	79-01-6	201-167-4	300

Προσωπική Προστασία

Αποφύγετε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Πλένετε τα χέρια σας στα διαλείμματα και μετά το τέλος των εργασιών σας. Αφαιρέστε αμέσως τον μολυσμένο ιματισμό. Διατηρείτε χωριστά τα ρούχα εργασίας.

Προστασία ματιών: Προστατευτικά γυαλιά

Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια (βουτύλ-/νιτρίλ καουτσούκ)

Προστασία αναπνευστικού: Αερίζετε καλά το χώρο.

9. Φυσικές & Χημικές Ιδιότητες

Όψη	Ρευστό
Χρώμα	Κιτρινωπό
Οσμή	Χαρακτηριστική διαλυτικών
Πυκνότητα	Περ.0.9 gr/cm ³
Τάση ατμών	Περίπου 110 mbar
Ιξώδες	Περίπου 5.000mPas
Υδατοδιαλυτότητα	Αδιάλυτο
Σημείο Ανάφλεξης	Δεν προσδιορίστηκε
Αναφλεξιμότητα	>250°C
Κίνδυνος έκρηξης	κατώτερο: περίπου 1,2 κ.ο. % ανώτερο: περίπου 12 κ.ο. %

UZIN SOL K 205**Κόλλα επαφής****10. Σταθερότητα & Δραστικότητα**

Καμία θερμική αποσύνθεση δεν παρατηρείται, ούτε επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως ή πιθανά επικίνδυνα προϊόντα αντίδρασης, όταν το προϊόν αποθηκεύεται σωστά και χρησιμοποιείται όπως υποδεικνύεται. Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθεί ελεύθερο HCl.

11. Τοξικολογικά Στοιχεία

Υψηλές συγκεντρώσεις ατμών έχουν αναισθητική δράση και ερεθιστική. Συχνή και παρατεταμένη επαφή με το δέρμα του παρασκευάσματος σε ρευστή μορφή μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό, απολέπιση, ειδικά από την ξήρανση και την απολίπανση του δέρματος. Το στερεοποιημένο προϊόν δεν είναι ερεθιστικό.

12. Οικολογικά Στοιχεία

Μην πετάτε τις άδειες συσκευασίες των προϊόντων σε δίκτυο ύδρευσης/ άρδευσης/ αποχετεύσεις. Άδεια μεταλλικά δοχεία που έχουν καλά καθαριστεί από το προϊόν μπορούν να ανακυκλωθούν. Δοχεία που περιέχουν υπολείμματα, είναι ειδικά απόβλητα και πρέπει να αναμειχθούν με το συστατικό Α για να σκληρυνθούν και μετά να απορριφθούν σαν στερεά οικοδομικά απόβλητα. Είναι ρυπογόνο προϊόν για το νερό.

13. Εξάλειψη Παρασκευάσματος

Αποτέφρωση ή ταφή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.

14. Μεταφορά Προϊόντος

Οδική μεταφορά:	ADR/RID
Κλάση:	3
Κλάση συσκευασίας:	III
UN-No:	1133
Θαλάσσια Μεταφορά:	IMDG-Code
Κλάση:	3
UN-No:	1133
EmS-No:	F-E, S-E
Κλάση συσκευασίας:	III
Αεροπορική μεταφορά:	ICAO/IATA-DGR
Κλάση:	3
UN-No:	1133
Κλάση συσκευασίας:	III
Άλλες Πληροφορίες:	
Κατάλληλη ονομασία φόρτωσης:	ΚΟΛΛΕΣ
Μολύνει τη θάλασσα:	ΟΧΙ

15. Σχετικές Διατάξεις

F Πολύ εύφλεκτο
Xi Ερεθιστικό
N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Ειδικές φράσεις ασφαλείας:

R 11	Πολύ εύφλεκτο
R 20	Επιβλαβές όταν εισπνέεται
R 38	Ερεθίζει το δέρμα
R 18	Κατά τη διάρκεια χρήσης μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μίγματα αέρα-ατμών.
R 66	Επαναλαμβανόμενη έκθεση στο προϊόν μπορεί να προκαλέσει ξηροδερμία ή λύση δερματικών ιστών
R 67	Ατμοί μπορεί να προκαλέσουν νύστα και ζαλάδα

UZIN SOL K 205**Κόλλα επαφής**

S-φράσεις προστασίας:

S 16	Κρατήστε το παρασκεύασμα μακριά από πηγές ανάφλεξης-Μην καπνίζετε
S 23	Μην εισπνέετε τους ατμούς
S 24/25	Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
S 51	Χρησιμοποιήστε το σε καλά αεριζόμενους χώρους
S 61	Αποφεύγετε την έκλυσή του στο περιβάλλον. Αναφέρεστε σε ειδικές οδηγίες χρήσης / ασφάλειας σε αντίστοιχο φυλλάδιο ασφάλειας.

16. Άλλες Πληροφορίες

Φυλλάδιο ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ EWG.

Τμήμα έκδοσης θεμάτων ασφαλείας:

Ποιοτικός έλεγχος/ Ασφάλεια Προϊόντων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες:

τηλ. +30231-0-722991 ή 2

Τηλέφωνα Επείγουσας Ανάγκης

Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 / 7793777

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό συνδυαστεί με οποιαδήποτε υλικά ή με οποιαδήποτε διεργασία. Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρεία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει ατομική ευθύνη του καταναλωτή ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος.

Ημερομηνία εκτύπωσης: 11/02/05